



FLEXBAND-NEUHEITEN

Wir stellen vor: Unsere brandneuen Flexbänder erweitern unser Sortiment um noch mehr spezialisierte Beleuchtungs- und Anwendungsmöglichkeiten.

LED CCC AMBER + SKYBLUE FLEXBAND

NEU

Amber + Skyblue 1800K-40000K | IP20 | dimmbar

- 117831** 15W 15W, 24V, 5m Rolle
- 117832** 10W+10W, 48V, 5m Rolle
- 117833** 10W+10W, 48V, 10m Rolle



Unsere modernen LED CCC Amber+Skyblue Flexbänder sind optimiert für biologisch wirksame, circadiane Beleuchtung. Die melanopische Wirkung der Lichtfarben ist an die innere Uhr des Menschen angepasst und unterstützt den Schlaf-Wach-Zyklus.

Der fließende Übergang zwischen aktivierendem Tages- und entspannendem Abendlicht sorgt für effiziente, auf den Tagesrhythmus des Menschen ausgelegte Beleuchtung.

LED SPI FLEXBÄNDER

24V | 10W | 6LED/IC

SPI Wallwasher

117731 IP67, 2700K, 70 LED/m, 5m Rolle

117732 IP67, 3000K, 70 LED/m, 5m Rolle

117733 IP67, 4000K, 70 LED/m, 5m Rolle

117734 IP67, 2700K, 70 LED/m, 10m Rolle

117735 IP67, 3000K, 70 LED/m, 10m Rolle

117736 IP67, 4000K, 70 LED/m, 10m Rolle

SPI Flextube

117737 IP66, 2700K, 180 LED/m, 5m Rolle

117738 IP66, 3000K, 180 LED/m, 5m Rolle

117739 IP66, 4000K, 180 LED/m, 5m Rolle



Steuern Sie mit unseren neuen SPI Flexbändern jedes LED einzeln an und erzeugen Sie so komplexe Lichtmuster und -effekte. Die zwei verschiedenen Flexbandtypen sind kompatibel mit zahlreichen SPI-Controllern, die hochpräzise Steuerung ermöglichen.

Optimal geeignet als Fassadenbeleuchtung, für Lichtlinien an Wänden und Decken sowie für Hotel, Gastronomie und Eventbeleuchtung.

LED CRI918/940 CCT FLEXBAND

6W+6W | 256 LED/m | 1800K - 4000K

117588 IP20, 24V, 10m Rolle

117589 IP67, 24V, 10m Rolle

117590 IP20, 48V, 10m Rolle

117591 IP67, 48V, 10m Rolle

117592 IP67, 48V, 20m Rolle



Mit unseren LED CCT Flexbändern lässt sich die Farbtemperatur des Lichts stufenlos von 1800 Kelvin bis 4000 Kelvin einstellen. Warmes Kerzenlicht bis neutralweißes Arbeitslicht wird Ihnen in einem Flexband geboten. Der hohe Farbwiedergabewert (CRI90) sichert die realgetreue Darstellung der Farben.

Verwendung findet das CCT Flexband in der Wohnraumbeleuchtung, in Büros und Shops sowie der Gastronomie und als Akzentbeleuchtung.

LED GROW FLEXBAND

48V | 17W/m | PPF 15,1 $\mu\text{mol/s}$ |
IP67 | 5m Rolle

117039



Unser Grow LED Flexband punktet mit dem speziell abgestimmten Lichtspektrum zur Unterstützung des Pflanzenwachstums. Dank der Schutzart IP67 auch geeignet für feuchte Umgebungen und geschützte Außenbereiche.

Ideal als ergänzende Pflanzenbeleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch für Pflanzregale, Green Walls, Gewächshäuser oder Wintergärten.

GELBOXEN UND HEBELKLEMMEN

NEU

Gelboxen

IP68 | bis 4mm²

117903 2-polig,
117904 3-polig,
117905 5-polig,



Hebelklemmen

0,2-4mm² | 450V/32A

117906 2-polig, 50Stk,
117907 3-polig, 25Stk,
117908 5-polig, 25Stk,



Die neuen Gelboxen bieten dank deren zuverlässigen Gelverguss einen sicheren Schutz von Kabelverbindungen nach Schutzart IP68 (staub- und wasserdicht). Für eine schnelle, werkzeuglose Installation sorgen unsere dazu passenden Hebelklemmen.

Ideal für dauerhafte Abzweige in LED- und Elektroinstallationen im Innen- und Außenbereich.