



Grâce à notre gamme de produits adaptés aux plafonds à grille, vous pouvez aussi bien créer des effets lumineux modernes qu'installer des panneaux lumineux anti-éblouissants. Utilisez nos panneaux LED de la gamme Infinity partout où le design, la qualité de l'éclairage et le confort visuel sont tout aussi essentiels.

PANNEAU LED INFINITY LINE 625

UGR<19 | 4 h/8 h | CRI 80 | 36 W |
ColorSwitch 3 000 | 4 000 | 6 000 K

117311

117312 à intensité variable

117313 intensité réglable de 1 à 10 V

117314 Push/gradable DALI

117312 à intensité variable

117316 Powerswitch 21-40 W



La gamme de panneaux LED Infinity Line a été conçue pour les intérieurs modernes qui nécessitent un éclairage haut de gamme, sans éblouissement et au design soigné.

La surface lumineuse caractéristique, bombée vers le haut, confère aux systèmes de plafonds à grille classiques un aspect architectural nettement plus raffiné.

Grâce à leur indice UGR<19, les panneaux de cette série sont particulièrement adaptés aux espaces où le confort visuel est primordial, tels que les bureaux, les établissements scolaires ou les bâtiments publics.

CADRE DE MONTAGE

NOUVEAU

en retrait | blanc RAL 9016 | pour panneau LED
625 x 625

117585



Le cadre d'encastrement renforce l'effet de profondeur et est idéal pour une utilisation en combinaison avec un panneau Infinity.

CADRE POUR PANNEAU LED 625

24 V CC | 30 W | RGB 3 canaux |
transformateur non fourni



117571



Le cadre d'encastrement LED RGB est compatible avec nos systèmes de panneaux LED et permet de créer une ambiance lumineuse dans les espaces intérieurs. Il vous permet de mettre en valeur vos panneaux de plafond classiques et d'apporter de la lumière à vos plafonds à grille. Grâce au contrôle des couleurs RVB, le cadre peut créer aussi bien des ambiances lumineuses décoratives qu'un éclairage fonctionnel et neutre.

VARIATEURS ET TRANSFORMATEURS

NOUVEAU

Variateurs pour rail DIN

DALI-2 DT6 | 230 V CA

117682

Transformateurs pour rail DIN

24 V | 24~28 V CC | 0-240 W

117749

DALI-2 DT6 | DT8 4 canaux,
1 adresse | Multi-PWM

117683

48 V | 48~55 V CC | 0-240 W

117750

Grâce à leur plage de tension d'entrée universelle comprise entre 90 et 264 V CA, ces blocs d'alimentation peuvent être utilisés de manière flexible dans les installations les plus diverses.

Des fonctions de protection intégrées contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes garantissent un fonctionnement sûr et protègent aussi bien le bloc d'alimentation que l'éclairage LED raccordé.